Productgegevensblad:

# K25 Koker + deksel 2 meter wit (RAL 9010)

## P25/K25 Kokersysteem (Plattebuissysteem)


· Montage middels muurclips BC25 (art. nr. AT5600).
· Stapelbaar.
· Inwendige afmetingen: 23 x 8 mm



| **Artikelnummer:** | **AT9067** |
|---|---|
| EAN: | 8712259011899 |

### ETIM Productklasse: Kabelgoot

| | |
|---|---|
| Hoogte: | 13 mm |
| Breedte: | 25 mm |
| Lengte: | 2.000 mm |
| Bruikbare doorsnede: | 154 mm² |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | PVC |
| Halogeenvrij: | Nee |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Geschikt voor functiebehoud: | |
| Kleur: | Wit |
| Transparant: | Nee |
| RAL-nummer: | 9.010 |
| Aantal vaste scheidingswanden: | 0 |
| Aantal insteekbare scheidingswanden: | 0 |
| Soort bevestiging: | Klikbevestiging |
| Uitvoering deksel, paneel: | Los (in vrac) |
| Met kabelbevestigingsklem: | Nee |
| Beschermfolie: | Nee |
| Met gootkoppelstuk: | Nee |
| Leverbaar op rol: | Nee |
| Uitbreekpoorten: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | |
| Slagvastheid: | |
| Insteltemperatuur: | |




**Montage-instructies**

P25 en K25 zijn dé opbouwsystemen van Attema voor montagevriendelijke en veilige bedrading. Het kokersysteem heeft een strak en modern design en is geschikt voor de aanleg van complete opbouwinstallaties. Dankzij de unieke dubbele bodemconstructie

# Productgegevensblad:

van de  P25 koker kunnen schroefkoppen veilig verzinken in de bodem, waardoor tot maximaal 5 VD draden van 2,5 mm2 optimaal beschermd zijn. Het systeem is eenvoudig uit te breiden met andere bijpassende producten uit de serie opbouwschakelmateriaal. Alle producten hebben dezelfde compacte afmetingen en zijn voorzien van het KEMA-keurmerk.