UT9161

INBOUWFRAME 1 MODULE ULTRA



Inbouwframe 1 module voor deurstation Ultra. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-behandeling om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt 10 mm uit de wand. Te gebruiken op inbouwdozen art. 3110/1 en 3110/1A met de mogelijkheid om horizontaal meerdere modules naast elkaar te plaatsen. Afmetingen: 125,5x136x35mm

AWARDS

UT9161

INBOUWFRAME 1 MODULE ULTRA

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN	
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP65

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Breedte (mm)	125.5
Hoogte (mm)	136
Diepte (mm)	35
Gewicht van het product (g)	450
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK08

ALGEMENE GEGEVENS	
Type behuizing	Metalen, Gegoten aluminium
Productkleur	Zwart RAL9005, Siver RAL9006

MONTAGE/INSTALLATIE	
Inbouwmontage	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.