INIR

DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO



PIR infrarood-sensor, bereik 12 m en dekkingshoek 90° met installatie op normale hoogte van 2,1 meter. Digitale signaalanalyse, uitgangen met halfgeleiderrelais. Uitsluitbare indicatieleds alarm/vooralarm. PIR-gevoeligheid instelbaar via dip-switches, instelbare snelheid bewegingsdetectie en pet immunity tot 12 of 20 kg. Voeding van 9 tot 18 Vdc met beveiliging polariteitsinversie, verbruik in standby 14mA@12VDC. Montagehoogte van 1,5 tot 3 m. Kunststof ABS behuizing, wit RAL9003, afmetingen 108x66x47 mm. Optionele INBRK-plaat voor wand- of plafondmontage. Certificering EN50131 graad 2.

INIR

DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Typologie	Infrarood-detector
Type detectie	PIR dual
Dekkingsafstand (m)	12
Dekkingshoek	90
Regeling gevoeligheid infrarood	Ja
LED	1 led
Tamper	Anti-opening
Automatische temperatuurcompensatie	Ja
EN certificeringen	EN50131 graad 2, Incert
Aantal detectiezones (n°)	71

HARDWARE-SPECIFICATIES	
Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-15 ÷ 50
Hoogte (mm)	108
Breedte (mm)	66
Diepte (mm)	47
Gewicht van het product (g)	63
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Binnengebruik	Ja
Installatiehoogte (m)	1.5 ÷ 3

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Temperatuurcompensatie	Ja
Opwarmtijd (s) (secs)	50
Pet immunity	12/20 Kg

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

INDOOR VOLUMETRIC SENSOR

INIR

DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO

Voedingsspanning	9÷18VDC
Maximaal stroomverbruik (mA)	15
Contacttype	NC

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN	
Functie walk-test	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

INIR

DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO

ACCESSOIRES



INBRK **DRAAIBARE BEUGEL VOOR INPRO SENSOREN**

Plaat voor wand- of plafondmontage van INPRO-sensoren (art. INIR, INDT, INDTAM)



IN5TPR **KIT 5 TAMPER-SCHAKELAAR VOOR INBRK-PLAAT**

Verpakking 5 sabotageschakelaars voor INBRK-plaat voor INPRO-sensoren (art. INIR, INDT, INDTAM)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.