INDT

DUBBELE-TECHNOLOGIE DRAADSENSOR 12M INPRO



Sensor met dubbele technologie PIR + microgolven in K-band, bereik 12 m en dekkingshoek 90° met installatie op normale hoogte van 2,1 meter. Selecteerbare AND/OR/triple-knock functie, digitale signaalanalyse, uitgangen met halfgeleiderrelais. Drie uitsluitbare indicatieleds (alarm+vooralarm, PIR, MW). Onafhankelijke trimmer voor gevoeligheidsregeling PIR en MW. PIR met instelbare snelheid bewegingsdetectie en pet immunity tot 12 kg. Voeding van 9 tot 18 Vdc met beveiliging polariteitsinversie, verbruik in standby 14mA@12VDC. Montagehoogte van 1,5 tot 3 m. Kunststof ABS behuizing, wit RAL9003, afmetingen 119x66x46 mm. Optionele INBRK-plaat voor wand- of plafondmontage. Certificering EN50131 graad 2.

INDT

DUBBELE-TECHNOLOGIE DRAADSENSOR 12M INPRO

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Typologie	Sensor met dubbele technologie
Type detectie	Microgolf 24Ghz K-band
Infraroodbereik	12
Microgolfbereik	12m
Dekkingsafstand (m)	12
Dekkingshoek	90°
Regeling gevoeligheid infrarood	Ja
Regeling gevoeligheid microgolf	Ja
Frequentie microgolf	24GHz(bande K)
Sensorlogica	OR/AND/AND intelligent
LED	3
Tamper	Anti-opening
Automatische temperatuurcompensatie	Ja
EN certificeringen	EN50131 graad 2, Incert
Aantal detectiezones (n°)	71

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-15 ÷ 50
Hoogte (mm)	119
Breedte (mm)	66
Diepte (mm)	46
Gewicht van het product (g)	72
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Binnengebruik	Ja
Installatiehoogte (m)	1.5 ÷ 3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

INDT

DUBBELE-TECHNOLOGIE DRAADSENSOR 12M INPRO

Temperatuurcompensatie	Ja
Opwarmtijd (s) (secs)	50
Pet immunity	15 Kg

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	9÷18VDC
Maximaal stroomverbruik (mA)	42
Stroomverbruik in stand-by (mA)	14
Contacttype	NC

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Functie walk-test	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

INDT

DUBBELE-TECHNOLOGIE DRAADSENSOR 12M INPRO

ACCESSOIRES



INBRK **DRAAIBARE BEUGEL VOOR INPRO SENSOREN**

Plaat voor wand- of plafondmontage van INPRO-sensoren (art. INIR, INDT, INDTAM)



IN5TPR **KIT 5 TAMPER-SCHAKELAAR VOOR INBRK-PLAAT**

Verpakking 5 sabotageschakelaars voor INBRK-plaat voor INPRO-sensoren (art. INIR, INDT, INDTAM)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.