1456S

APPARTEMENT-GATEWAY SLAVE VOOR VIP-SYSTEEM



Appartement-gateway in Slave-uitvoering (er moet een master video-deurintercom monitor aanwezig zijn). Hiermee kan het video-deurintercomsysteem vanaf tablet of smartphone worden gebruikt via de gratis te downloaden Comelit ViP App. Deze functie kan zowel lokaal worden gebruikt via het Wi-Fi-netwerk als mobiel via het data-netwerk; de omschakeling tussen de Wi-Fi- of data-netwerk gebeurt automatisch op basis van de beschikbaarheid van de netwerken. De gateway moet in ieder geval worden aangesloten op een router of op een ander toestel dat de verbinding met het lokale Wi-Fi-netwerk of mobiele data-netwerk garandeert. Behoudens beperkingen van de beschikbare band, kan de gateway maximaal 15 apparaten bedienen (video-deurintercomsystemen, smartphones, tablets en pc's) met 4 audio/videostromen tegelijk. Ook is er intercom-communicatie mogelijk tussen elk van de 15 aangesloten apparaten. De gateway is voorzien van 1 ethernetpoort per ingang van de stamleiding van het ViP-systeem, 1 POE-poort, 2 POE-poorten (instelbaar als niet-POE) en 1 niet-POE poort. Daarnaast is hij voorzien van een voedingsingang. Afmetingen 70x90x62 mm (4 DIN-modules).

1456S

APPARTEMENT-GATEWAY SLAVE VOOR VIP-SYSTEEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	70
Diepte (mm)	62
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4

COMPATIBILITEIT	
ViP-systeem	Ja

CONNECTIVITEIT	
Ethernetpoorten (n°)	1

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.