IPPTZA04Z04A

IP MINIPTZ CAMERA 4MP 4X



PTZ compacte IP-camera serie Advance Optische zoom, resolutie 4MP@30 fps. IR-led met bereik van 30 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang / inbraak in het gebied (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn. Functie Smart tracking, scènewisselingsdetectie, detectie van videosabotage, detectie van onscherp beeld. WDR 120Db, compressie Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: ingebouwde luidspreker en microfoon, 1 audio in / 1 out. Licht- en geluidsalarm (luidspreker en knipperende led als afschrikfunctie). Alarmen: 1in/1out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP66, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3at. Inclusief voedingseenheid, compatibele accessoires: JBA-FA, CMA-FA, WMA-FA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS

IPPTZA04Z04A

IP MINIPTZ CAMERA 4MP 4X

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Camerasensor	1/2.7" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2560x1440
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontaal gezichtsveld (°)	33÷98
Verticaal gezichtsveld (°)	18÷50
Diagonaal gezichtsveld (°)	36÷111
Elektronische sluiter (s)	1/25÷1/25000
Optische zoom camera	4x
Digitale zoom camera	Ja
Gevoeligheid (lux)	0.01 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>52 (AGC OFF)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheersoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	2560x1440 (4MP)

DORI	
Detection (min - max) (m)	68 ÷ 206.7
Observation (min - max) (m)	27.1 ÷ 82
Recognition (min - max) (m)	13.6 ÷ 41.3
Identification (min - max) (m)	6.8 ÷ 20.7

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES	
Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audiocompressie	G711A/U
Beeldsnelheid	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.6 ÷ 16

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IPPTZA04Z04A

IP MINIPTZ CAMERA 4MP 4X

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES	
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, ICMP, DNS, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Aantal gelijktijdige verbindingen	16
Veiligheid van het netwerk	Wachtwoord, multi-gebruikersautorisatie, IP-filter, HTTPS, SSL
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.1.1.0(50992)(2023-09-26)

FUNCTIES	
Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Gezichtsherkenning, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Voertuigen / mensen tellen, Smart Tracking, Gezichtsdetectie
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Flip, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness
Controle belichting	Met de hand, Auto
Beeldkanteling	Ja
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES	
Afstand IR led-verlichting	30m
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK10 (metalen behuizing)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IPPTZA04Z04A

IP MINIPTZ CAMERA 4MP 4X

HARDWARE-SPECIFICATIES	
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP66
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Maximale belasting alarmuitgangen	24 V DC/AC 1A
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 1 + Speaker
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS	
Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	22.2
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3 at
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	162
Breedte (mm)	130
Diepte (mm)	130
Gewicht van het product (g)	1.2
Type behuizing	Kunststof, Gegoten aluminium
Productkleur	Wit en zwart
Temperatuurbereik (°C)	-40 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IPPTZA04Z04A

IP MINIPTZ CAMERA 4MP 4X

ACCESSOIRES



WMA-FA

ADVANCE NEXT MUURPLAAT


Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



PMA-A

ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm



JBA-FA

AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



CMA-FA

ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



AMA-A

ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.