1259C

MODULE VOOR AFZONDERLIJKE CAMERA'S. SIMPLEBUS1



Module voor de het inkoppelen van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera’s waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het entreepaneel. De cyclische selectie van de beelden van de camera’s is mogelijk met de relaisdrukknop van de monitor Diva, Bravo of Genius. Mogelijkheid om camera’s van derden aan te sturen. Voeding 12 V AC of 20 V DC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).

1259C

MODULE VOOR AFZONDERLIJKE CAMERA'S. SIMPLEBUS1

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	85
Diepte (mm)	35
Gewicht van het product (g)	100
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4
Voedingsspanning	12VAC/22VDC
Maximaal stroomverbruik (mA)	150

ALGEMENE GEGEVENS	
Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit RAL9010

COMPATIBILITEIT	
Audio/videosysteem	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.