1236

BUSVOEDING



SB1 SIMPLEBUS

Module die gebruikt wordt in het gedeelte van de installatie tussen het deurstation en de mixer art. 4888C of in audio installaties om het aantal gebruikers of accessoires dat met een deurstation verbonden kan worden uit te breiden. Voeding 12V AC of 20 V DC. Afmetingen 60x85x35 mm (4 DIN modulen).

1236

BUSVOEDING

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN	
Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	85
Diepte (mm)	35
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4
Maximaal stroomverbruik (mA)	150

ALGEMENE GEGEVENS	
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit

COMPATIBILITEIT	
Simplebus 1 audiosysteem	Ja

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES	
Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.