1252

SIMPLEBUS1-2-INTERFACE VOOR GEBRUIKERSUITBREIDING



Interface waarmee het mogelijk is 8 audio- of videoapparaten gelijktijdig af te spelen. Simplebus 1- en Simplebus 2-systeem. De interface levert geen voeding voor de videoapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Afmetingen 6 DIN-modules. 120÷230 VAC voeding.

1252

SIMPLEBUS1-2-INTERFACE VOOR GEBRUIKERSUITBREIDING

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Maximale absorptie (W)	30

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN	
Certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	61
Gewicht van het product (g)	800
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 30
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	6
Voedingsspanning	120÷230 VAC

ALGEMENE GEGEVENS	
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit

COMPATIBILITEIT	
Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE	
Wandmontage	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.