4888

VOEDINGSMIXER VOOR SIMPLEBUS 2-SYSTEEM



Deze mixer is uitgevoerd in een behuizing van 8 DIN- modulen. 230V netvoeding, voorzien van een uitgang voor de schakelaar art. 1224C. Het ingangssignaal is van het type Simplebus 1 en voegt de voedingsspanning voor de monitor aan de stamleiding toe. Er kunnen tot 100 apparatentoestellen worden aangesloten, deurintercomapparatentoestellen en/of monitoren, verdeeldt over 4 uitgangen. Voorzien van waarschuwingsled voor eventuele kortsluiting van de lijnen. Voorzien van 4 afsluitblokjes art. 1216. Afmetingen: 140x140x67 mm (8 DIN-modules)

4888

VOEDINGSMIXER VOOR SIMPLEBUS 2-SYSTEEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	8

ALGEMENE GEGEVENS	
Breedte (mm)	140
Hoogte (mm)	140
Diepte (mm)	67
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.