AUDIO/VIDEO-UNIT

4680

A-/V-GROEP Z/W SERIE IKALL. SIMPLEBUS 2



Audio/videosysteem met Simplebus 2-bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/4”-groothoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Inclusief klemmenstrook, digitale spraaksturing met echo-onderdrukking, waterdichte luidspreker, elekret-microfoon en volumeregeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de gebruikersnamen. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.

4680

A-/V-GROEP Z/W SERIE IKALL. SIMPLEBUS 2

ALGEMENE DATA	
Typologie	Audio- en video-unit
Breedte (mm)	55
Hoogte (mm)	102
Diepte (mm)	43
Gewicht van het product (g)	200
Productkleur	Wit
Type behuizing	ABS

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja

AUDIOFUNCTIES	
Microfoon	9.7 (ø), omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren

CAMERAFUNCTIES	
Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/3" CMOS
Gevoeligheid	0.50
Richtbare camera	Horizontal, Vertical

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC
Maximale absorptie (W)	13

HARDWAREFUNCTIES	
Klemmen	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

4680

A-/V-GROEP Z/W SERIE IKALL. SIMPLEBUS 2

HARDWAREFUNCTIES	
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN	
Volume van de luidspreker	Ja

PROGRAMMEERMODUS	
Handmatige programmering (via Dip Switch)	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES	
Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN	
Geluidssignalen	Ja
Optischesignalen	Ja
Spraaksynthese	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.