SKB

CODESLOT, 100 CODES



Vandalismebestendig codeslot uitgevoerd in zamak, met 100 codes van 3 tot 6 tekens en met verlichte toetsen. Relais monostabiel te configureren van 1 tot 99 seconden of bistabiel. Beheer van uitgangsknop, 1 tijdgestuurde ingang en alarm. Mogelijkheid tot aansluiting van extern relais op seriële RS485. Temperatuur van -25°C tot +55°C, IP54. Afmetingen (B x H x D) 104 x 80 x 19 mm.

CENTRALE EENHEID MET SLEUTEL

SKB

CODESLOT, 100 CODES

ALGEMENE GEGEVENS	
Hoogte (mm)	100
Breedte (mm)	80
Diepte (mm)	20
Productkleur	Staal
Wandmontage	Ja
Beschikbare aantal	100 + 1 supercode
Lengte de codes (cijfers) (n°)	3 ÷ 6
Voeding	12÷35 VDC / 12÷24Vac
Max. stroomverbruik	170 (2 relais en zoemer ON@13.98VDC)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES	
Beheer van een tijdgestuurde inang	Ja
Beheer relais buiten	Ja
Alarmfunctie	Ja
Het regelen tijdsgeschakelde relay (s) (secs)	1 ÷ 99
Toegangscontrolesysteem	Ja

HARDWAREFUNCTIES	
Totale drukknoppen	13
Achtergrondverlichting de toetsen	Ja
Aantal uitgangen	2
Type uitgangen	Relais (2, C-NO-NC, 2A@30VDC, 0,5A@125VAC/VDC, maximaal 60W)
Relais monostabiel en bistabiel	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Type voeding	Externe voeding

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

CENTRALE EENHEID MET SLEUTEL

SKB

CODESLOT, 100 CODES

Wiegand	4 bits per karakter, zonder pariteitsbit, met de toevoeging van karakter "B" aan het einde van de string

PROGRAMMEERMODUS

Resipro	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP54
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK08
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.