1210A

SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID



Voedingseenheid voor audio- of audio/videosystemen voorzien van 1 ingang die compatibel is met alle Simplebus 2 deurstations en 1 uitgang voor de aansluiting van de gewenste apparatuur, zoals deurtelefoons en video-deurintercoms met Simplebus 2-technologie. Voorzien van lijnafsluitblokje art. 1216.

1210A

SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Voedingsspanning	230VAC / 50÷60Hz
Uitgang voedingsspanning	34VDC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	8

ALGEMENE GEGEVENS	
Breedte (mm)	143
Hoogte (mm)	62
Diepte (mm)	90
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	0 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75

HARDWARE-SPECIFICATIES	
Gewicht van het product (g)	2300

COMPATIBILITEIT	
Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE	
Wandmontage	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Maximaal stroomverbruik (mA)	350
Maximaal afgegeven vermogen (W)	34

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.