

# Wandcontactdoos Future, Carat wcd ra kv kd cpl inb f-antraciet

20 EUKBR-81

2CKA002018A1526

Generated on 30-10-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 2CKA002018A1526 |
| **Oude artikelnummer** | 2018-0-1526 |
| **ETIM Productklasse** | EC000125 - Wandcontactdoos |
| **Merknaam** | ABB Busch-Jaeger |
| **Serie/programma** | Future, Carat |
| **Type** | 20 EUKBR-81 |
| **Omschrijving** | wcd ra kv kd cpl inb f-antraciet<br>Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, f-antraciet. |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 5 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 4011395229286 |
| **Netto gewicht** | 74,5 Gram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 30,55 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-04-2026 |
| **Conditiegroep** | A3 |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 1 PC |
| **Stapgrootte afname** | 1 PC |
| **Bruto gewicht** | 74,5 Gram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 249 x 158 x 76 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85389099 |

Generated on 30-10-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Model:** | 29560 |
| **Aantal fasen:** | 1 |
| **Aantal modules (bij modulair systeem):** | 0 |
| **Montagewijze:** | Inbouw (stucwerk) |
| **Aantal contactdozen schakelbaar:** | 0 |
| **Opdruk/indicatie:** | Geen |
| **Met klapdeksel:** | Ja |
| **Met verhoogde aanraakbeveiliging:** | Ja |
| **Tekstveld/beschrijvingsvlak:** | Nee |
| **Kleur:** | Antraciet |
| **RAL-Nummer (vergelijkbaar):** | 7021 |
| **Transparant:** | Nee |
| **Uitwerpmechanisme:** | Nee |
| **Geïsoleerde montage:** | Ja |
| **Met functieverlichting:** | Nee |
| **Met oriëntatieverlichting:** | Nee |
| **Overspanningsbeveiliging:** | Nee |
| **Foutstroombeveiliging:** | Nee |
| **Met glaszekering:** | Nee |
| **Afsluitbaar:** | Nee |
| **Bevestigingswijze:** | Bevestiging met schroef |
| **Materiaal:** | Overig |
| **Materiaalkwaliteit:** | Thermoplast |
| **Halogeenvrij:** | Ja |
| **Oppervlaktebescherming:** | Onbehandeld |
| **Uitvoering oppervlakte:** | Glanzend |
| **Met aan/uitschakelaar:** | Nee |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Met doorlusvoorziening:** | Ja |
| **Stekkerstand gedraaid:** | Nee |
| **Nom. stroom (ampère):** | 16 |
| **Nom. spanning (volt):** | 250 |
| **Geschikt voor beschermingsgraad (IP):** | IP20 |
| **Slagvastheid:** | IK03 |
| **Schakelmateriaalbreedte (millimeter):** | 71 |
| **Schakelmateriaalhoogte (millimeter):** | 71 |
| **Schakelmateriaaldiepte (millimeter):** | 52 |
| **Triton:** | Nee |
| **Aantal actieve contacten (rond):** | 2 |
| **Aantal actieve contacten (vlak):** | 0 |
| **Met signaallamp:** | Nee |
| **Antibacteriële behandeling:** | Nee |
| **Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):** | 31 |
| **Metallic:** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit:** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant:** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa:** | Nee |
| **Met IFTTT ondersteuning:** | Nee |
| **Aantal USB-A poorten:** | 0 |
| **Met Wi-Fi signaal repeater:** | Nee |

Generated on 30-10-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage

BUSCH-JAEGER