

NEW TRIA®

led module, 3000 K, 60°, FASE, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafondinbouwarmaturen en creëer een individuele lichtervaring. Een modulair element is de 7 W LED MODULE, die verkrijgbaar is als fasevariant met verschillende lichtkleuren (2700 K/3000 K) en stralingshoeken (38°/60°). Het robuuste ontwerp en de uitstekende kleurweergave-index CRI >90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit. Bovendien maakt de NIEUWE TRIA® LED-MODULE indruk met zijn levensduur van L80B10@50.000h.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007384
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding,Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart

Lichtbron

869620	

Accessoires

1007630	NEW TRIA® 75 XL , plafondinbouwring, D: 11 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007349	NEW TRIA® 75 , plafondinbouwring, L: 9 B: 9 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007337	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, D: 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, incl. glas, wit
1007634	NEW TRIA® 75 XL , plafondinbouwring, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, wit
1007453	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, verdiept, D: 8.2 H: 4.4 cm, IP20, wit
1007346	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, D: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, wit
1007450	NEW TRIA® 75 , plafondinbouwring, verdiept, bevestiging, D: 8.2 H: 4.9 cm, IP20, wit
1007328	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, L: 8.2 B: 8.2 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007489	NEW TRIA® 75 , plafondinbouwring, verdiept, D: 8.2 H: 4.3 cm, IP20, wit
1007348	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, L: 8.2 B: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, wit
1007333	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, D: 8.2 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007339	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, L: 8.3 B: 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, incl. glas, wit
1007342	NEW TRIA® 75 , plafondinbouwring, D: 9.3 H: 2.6 cm, IP20, wit

CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	3.9 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.148 kg
Brutogewicht	0.177 kg
BIG WHITE pagina	79