

NEW TRIA® 155

DOUBLE led module, 2700 K, 38°, PHASE, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafondinbouwarmaturen met nog meer mogelijkheden voor een verlichtingservaring op maat. De DOUBLE led module breidt de vormgevingsmogelijkheden alleen maar nog verder uit: de set bevat twee premium led lichtbronnen met CRI >90 en elk 6 Watt vermogen. Het warmwitte licht is niet alleen 38° zwenkbaar, maar via de meegeleverde driver ook fasedimbaar. U kunt kiezen tussen 2700 K en 3000 K. Combineer de DOUBLE led module met een NEW TRIA® 155-plafondinbouwring naar keuze.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008005
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding,Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	13.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	80 µs
Lumen	1220 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

869193	

Accessoires

1008009	NEW TRIA® 155 , plafondinbouwring, l: 17 B: 9 H: 4 cm, tweelamps, IP 20, aluminium
1008008	NEW TRIA® 155 , plafondinbouwring, l: 17 B: 9 H: 4 cm, tweelamps, IP 20, wit
1008007	NEW TRIA® 155 , plafondinbouwring, l: 17 B: 9 H: 4 cm, tweelamps, IP 20, zwart

Hoogte	4 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.232 kg
Brutogewicht	0.265 kg
BIG WHITE pagina	87