

48 V SYSTEM

Intrack LED-driver, 48 V DC, 100 W, incl. 300 cm aansluitkabel voor 220-240 V AC en DALI-doorlusbedrading, wit

Uiterst minimalistisch en eenvoudig elegant: met een vermogen tot 100 watt is de LED-driver ontworpen voor flexibel gebruik met de 48V TRACK opbouw- en inbouwrail. Dankzij de vierdraads 220V-240V/DALI-doorlusbedrading kunnen regelbare verlichtingsconcepten met zeer kleine stroomrails en spots eenvoudig worden gerealiseerd. De meegeleverde kabel van 3 meter biedt extra flexibiliteit - ideaal als de 48V-rails moeten worden opgehangen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010447
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	48 V
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Wattage	115 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	26
Niveau van inschakelstroom	60 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Kleur	wit
Lengte	29.75 cm
Breedte	1.6 cm
Hoogte	1.9 cm
Nettogewicht	0.332 kg
Brutogewicht	0.36 kg

BIG WHITE pagina	471