




# PURI

**spot voor eenfase hoogspanningsrail, QPAR51, wit, max. 50 W, incl. eenfase adapter**

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot PURI met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanning-railsysteem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt. Voor halogeenlichtbronnen met 5 cm diameter wordt een decoratiering om op de lichtbron te plaatsen meegeleverd.




## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 143391 |
| **Fitting** | GU10 |
| **Aantal fittingen** | 1 |
| **Kantelbereik** | 85 ° |
| **Horizontaal draaibereik** | 350 ° |
| **Draai- of kantelbaar** | Draai- en zwenkbaar |
| **IP-code** | IP20 |
| **Primaire nominale spanning** | 220-240V ~50/60 Hz |
| **Veiligheidsklasse** | II |
| **Wattage** | 50 W |
| **Kleur** | wit |
| **Lichtval** | direct |
| **Lengte** | 8.3 cm |
| **Hoogte** | 7.4 cm |
| **Diameter** | 3.6 cm |
| **Nettogewicht** | 0.139 kg |
| **Brutogewicht** | 0.185 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 547 |

## Aanbevolen Lichtbronnen

| | |
|---|---|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led lichtbron 6 W 2200 2700 K CRI 90 36 |
| 1005076 | Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit |