

NEW TRIA® UNIVERSAL

led module, 2500/3000/4000 K, 60°, FASE, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafondinbouwarmaturen en creëer een individuele lichtervaring. Een modulair element is de multi-wattage LED MODULE, die qua vermogen (4,4 W/5,5 W/7,3 W/8,6 W) en lichtintensiteit (540 lm/600 lm/600 lm) variabel ingesteld kan worden. De CCT-switch, waarmee u gemakkelijk kunt kiezen tussen 2500 K, 3000 K en 4000 K, maakt het ook mogelijk om nog meer lichtontwerpen te creëren. De LED-MODULE is verkrijgbaar met verschillende stralingshoeken (38°/60°) als fasevariant. Het robuuste ontwerp en de uitstekende kleurweergave-index CRI >90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit. Bovendien maakt de NIEUWE TRIA® LED MODULE indruk met zijn levensduur van L80-B10@50.000h.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007432
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding,Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	100-180 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	212
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	540 / 600 / 600 lm
Lichtkleurtemperatuur	2500/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	3.3 cm
Diameter	5 cm

Lichtbron

1807470	

Accessoires

1007630	NEW TRIA® 75 XL , plafondinbouwring, D: 11 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007349	NEW TRIA® 75 , plafondinbouwring, L: 9 B: 9 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007337	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, D: 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, incl. glas, wit
1007634	NEW TRIA® 75 XL , plafondinbouwring, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, wit
1007453	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, verdiept, D: 8.2 H: 4.4 cm, IP20, wit
1007346	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, D: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, wit
1007450	NEW TRIA® 75 , plafondinbouwring, verdiept, bevestiging, D: 8.2 H: 4.9 cm, IP20, wit
1007328	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, L: 8.2 B: 8.2 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007489	NEW TRIA® 75 , plafondinbouwring, verdiept, D: 8.2 H: 4.3 cm, IP20, wit
1007348	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, L: 8.2 B: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, wit
1007333	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, D: 8.2 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007339	NEW TRIA® 68 , plafondinbouwring, L: 8.3 B: 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, incl. glas, wit
1007342	NEW TRIA® 75 , plafondinbouwring, D: 9.3 H: 2.6 cm, IP20, wit

Nettogewicht	0.154 kg
Brutogewicht	0.183 kg
BIG WHITE pagina	79