

NEW TRIA®

led module, rond, 3000 K, 60°, FASE, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafondinbouwarmaturen en configureer een individuele lichtervaring. Een modulair element is de, voor de New Tria 95 inbouwringen passende, 12 W LED-MODULE, die met verschillende lichtkleuren (2700 K/3000 K) en stralingshoeken (38°/60°) als fasevariant verkrijgbaar is. Het robuuste ontwerp en de uitstekende kleurweergave-index CRI >90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit. Bovendien maakt de NIEUWE TRIA® LED-MODULE indruk met zijn levensduur van L80B10@50.000h.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007412
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding,Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	13.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	80 µs
Lumen	1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5 cm

Lichtbron

869646	

Accessoires

1007448	NEW TRIA® 95 , plafon-dinbouwring, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007443	NEW TRIA® 95 , plafon-dinbouwring, D: 11 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007454	NEW TRIA® 95 , plafon-dinbouwring, verdiept, D: 10.3 H: 5.5 cm, IP20, wit

Diameter	7 cm
Nettogewicht	0.228 kg
Brutogewicht	0.261 kg
BIG WHITE pagina	85