

Led driver 23 W

100-700 mA, DALI

Deze voor DALI en Push-Dim geschikte constante stroom-driver met 23 W-vermogen heeft een instelbare stroomsterkte via DIP: 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA. Een trekontlasting is optioneel verkrijgbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008667
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI,Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	100-700 mA
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Wattage	26.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	63
Aantal armaturen bij LS C16A	101
Niveau van inschakelstroom	7.9 A
Duur van inschakelstroom	2.6 µs
Kleur	wit
Diepte	0 cm
Nettogewicht	0.078 kg
Brutogewicht	0.086 kg
BIG WHITE pagina	92

Accessoires

1008673	Trekontlasting doorlus-baar , voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Trekontlasting , standaar-d, voor DALI dimbare dri-vers: 1008666, 1008667, 1008668