


48V SYSTEM INTRACK LED DRIVER 48VDC, 200W, DALI | Intrack led-driver 48 VDC, 200 W, DALI draadloos geïntegreerde Casambi-naar-DALI-module

48 V SYSTEM, Intrack led-driver, 48 VDC, 200 W, DALI Wireless geïntegreerde Casambi-naar-DALI-module, wit

Deze Casambi-naar-DALI Intrack led-voeding levert een constante 48VDC-uitgangsspanning met een maximaal vermogen van 200 W. Hij is speciaal ontwikkeld voor 48V-trackverlichtingssystemen van SLV, waarbij de 230VAC-voedingskabel rechtstreeks op de aansluitklemmen wordt aangesloten. Overtollige kabellengten kunnen uit het zicht worden opgeborgen in een kabelcompartiment. Hij is verkrijgbaar in zwart en wit, ideaal voor moderne verlichtingsinstallaties die gericht zijn op efficiëntie en esthetiek. In tegenstelling tot de standaardversie heeft dit model een geïntegreerde Casambi-naar-DALI-module die draadloze bediening mogelijk maakt als DALI-kabels ontbreken. De lampen worden bediend via Bluetooth met je smart device of de Casambi-app. Per driver kunnen maximaal 8 DALI-armaturen worden aangesloten. Het werkelijke aantal is afhankelijk van het vermogen van de armaturen.



Art.nr.	1008383
Inclusief lampen	No
IP-code	IP20
Dimbaar	true
Primaire nominale spanning	220-240V V ~ 50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	48 mA
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Omgevingstemperatuur	80
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	35°C
Aantal armaturen bij LS B16A	8.0
Aantal armaturen bij LS C16A	14.0
Niveau van inschakelstroom	60 A
Duur van inschakelstroom	250 µs
Kleur	wit
Lengte	28 cm
Breedte	2.3 cm
Hoogte	4.4 cm
Nettogewicht	0.28 kg
Brutogewicht	0.3 kg
BIG WHITE pagina	471