

# LED-driver

**19 W, 500 mA, FASE**

Led driver voor NUMINOS® L, 20W, 500mA, TRIAC dimmen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 1010701 |
| **IP-code** | IP20 |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Dimtechniek** | Fase-afsnijding |
| **Primaire nominale spanning** | 220-240V ~50/60 Hz |
| **Secundaire stroom / spanning** | 500 mA |
| **Veiligheidsklasse** | II |
| **Veiligheidsklasse** | II |
| **Wattage** | 25 W |
| **minimale omgevingstemperatuur** | -25 °C |
| **maximale omgevingstemperatuur** | 50 °C |
| **Aantal armaturen bij LS B16A** | 11 |
| **Aantal armaturen bij LS C16A** | 18 |
| **Niveau van inschakelstroom** | 20 A |
| **Duur van inschakelstroom** | 10 µs |
| **Kleur** | wit |
| **Lengte** | 13.76 cm |
| **Breedte** | 4.4 cm |
| **Hoogte** | 3 cm |
| **Nettogewicht** | 0.1 kg |
| **Brutogewicht** | 0.125 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 56 |