

Led driver 53 W

650-1400 mA, DALI

Deze voor DALI en Push-Dim geschikte constante stroom-driver met 23 W-vermogen heeft een instelbare stroomsterkte via DIP: 650 mA, 700 mA, 750 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA, 950 mA, 1000 mA, 1050 mA, 1100 mA, 1150 mA, 1200 mA, 1250 mA, 1300 mA, 1350 mA, 1400 mA. Een trekontlasting is optioneel verkrijgbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008669
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI,Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Wattage	59.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	53
Aantal armaturen bij LS C16A	84
Niveau van inschakelstroom	9.5 A
Duur van inschakelstroom	16 µs
Kleur	wit
Diepte	0 cm
Nettogewicht	0.165 kg
Brutogewicht	0.174 kg
BIG WHITE pagina	93

Accessoires

1008674	Trekontlasting standaard , voor DALI dimbare driver: 1008669
1008673	Trekontlasting doorlusbaar , voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668