

Led driver 15 W

100-700 mA, DALI

Deze voor DALI en Push-Dim geschikte constante stroom-driver met 15 W-vermogen heeft een instelbare stroomsterkte via DIP: 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA. Een trekontlasting is optioneel verkrijgbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008666
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI,Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	100-700 mA
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Wattage	17.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	69
Aantal armaturen bij LS C16A	111
Niveau van inschakelstroom	7.2 A
Duur van inschakelstroom	2.6 µs
Kleur	wit
Diepte	0 cm
Nettogewicht	0.076 kg
Brutogewicht	0.079 kg
BIG WHITE pagina	92

Accessoires

1008672	Trekontlasting , standaard, voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668