
Productdatablad
503150



503150

Wipimpulsdrukker voor holle wand-montage

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur	
Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A
Spanning	
Nominale spanning	250 V
Uitvoering	
Bedieningselement	Wip
Materiaal	
Materiaal	Metaal Kunststof
Transparant	Nee
Afmetingen	
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	19,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Bediening en signalering	
Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Geringe inbouwdiepte Voor schroefbevestiging Zonder spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Maakcontact
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja