
Productdatablad
RED011X



RED011X



Busvoeding met relais voor 2-draads deurcommunicatie, DIN-rail

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modulen	6

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	106 mm
Diepte	67 mm

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs

Aansluiting

Aantal aansluitbare deelnemers	32

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V	2300 W

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V

Vermogen

TL-lampen in duoschakeling	1000 W

Spanning

Uitgangsspanning	22 - 26 V
Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	1250 mA

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Teksten

Aftakpunt	Met aansluiting voor potentiaalvrije uitgang Invoeruitgang voor buscomponenten Potentiaalvrije deuropener en lichtschakelcontact

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja