Productdatablad
TXA606B



TXA606B

KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 10 A

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy

Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Aantal breedte-eenheden	4

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom	10 A
Nominale stroom IN	10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail

Materiaal

Kleur	Grijs

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus in ruststand	3 mA

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Vermogen

Uitgangsvermogen	1200 W
Gloei- en halogeenlamp 230 V	1200 W
Vermogen gloeilamp	1200 - 1200 W

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm²
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm²

Teksten

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja