
# Productdatablad
BKWD600060



BKWD600060

**Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 600x(60-100)mm natte reiniging**

## Technische eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Afmetingen** | |
| Breedte | 600 mm |
| Lengte | 2400 mm |
| Binnendoorsnede | 28030 - 28030 mm² |
| **Capaciteit** | |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 115 |
| **Afmetingen** | |
| Minimale dekvloerhoogte | 60 mm |
| Nivelleerbereik | 60 - 100 mm |
| **Gebruiksvoorwaarden** | |
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 3 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak | 2 kN |
| **Afmetingen** | |
| Aantal inbouweenheden | 3 |
| **Instructies** | |
| Onderhoud van vloer | Droog |
| **Samenstelling** | |
| Aantal compartimenten | 1 - 1 |
| Met scheidingswand | Nee |
| **Installatie, montage** | |
| Montage opening | Zonder |
| **Materiaal** | |
| Materiaal | Staal |
| Materiaal onderzijde zijwand | Staal |
| Kleur | Zink |
| **Deksel, deur** | |
| Materiaal deksel | Staal |
| Afwerking deksel | Verzinkt |
| **Functies** | |
| Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte | Ja |
| **Deksel, deur** | |
| Dikte deur/deksel | 3 mm |
| **Materiaal** | |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
| **Functies** | |
| Met bodem door | Ja |
| **Deksel, deur** | |
| Deksel montageopening | Nee |
| Dekselbevestiging klemmend | Nee |
| **Duurzaamheid** | |
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

