
Productdatablad
BKFD200145



BKFD200145

Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 200x(145-190)mm natte reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Breedte	200 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	30400 - 30400 mm²

Capaciteit	
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	125

Afmetingen	
Minimale dekvloerhoogte	145 mm
Nivelleerbereik	145 - 190 mm

Gebruiksvoorwaarden	
Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	2 kN

Instructies	
Onderhoud van vloer	Droog

Samenstelling	
Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

Installatie, montage	
Montage opening	Zonder

Materiaal	
Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof
Kleur	Zink

Deksel, deur	
Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt

Functies	
Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte	Ja

Deksel, deur	
Dikte deur/deksel	3 mm

Materiaal	
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

Functies	
Met bodem door	Nee

Deksel, deur	
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

