
Productdatablad
BKWD400080



BKWD400080

Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(80-120)mm natte reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Breedte	400 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	26110 - 26110 mm²
Capaciteit	
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	107
Afmetingen	
Minimale dekvloerhoogte	80 mm
Nivelleerbereik	80 - 120 mm
Gebruiksvoorwaarden	
Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	2 kN
Afmetingen	
Aantal inbouweenheden	3
Instructies	
Onderhoud van vloer	Droog
Samenstelling	
Aantal compartimenten	1 - 1
Met scheidingswand	Nee
Installatie, montage	
Montage opening	Zonder
Materiaal	
Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal
Kleur	Zink
Deksel, deur	
Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Functies	
Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte	Ja
Deksel, deur	
Dikte deur/deksel	3 mm
Materiaal	
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Functies	
Met bodem door	Ja
Deksel, deur	
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee
Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

