
# Productdatablad
BKFD300045



BKFD300045

**Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(45-70)mm natte reiniging**

## Technische eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Afmetingen** | |
| Breedte | 300 mm |
| Lengte | 2400 mm |
| Binnendoorsnede | 18200 - 18200 mm² |
| **Capaciteit** | |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 75 |
| **Afmetingen** | |
| Minimale dekvloerhoogte | 45 mm |
| Nivelleerbereik | 45 - 70 mm |
| **Gebruiksvoorwaarden** | |
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 3 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak | 2 kN |
| **Afmetingen** | |
| Aantal inbouweenheden | 3 |
| **Instructies** | |
| Onderhoud van vloer | Droog |
| **Samenstelling** | |
| Aantal compartimenten | 1 - 1 |
| Montagewijze scheidingswand | Schroefbevestiging |
| Met scheidingswand | Nee |
| **Installatie, montage** | |
| Montage opening | Zonder |
| **Materiaal** | |
| Materiaal | Staal |
| Materiaal onderzijde zijwand | Kunststof |
| Kleur | Zink |
| **Deksel, deur** | |
| Materiaal deksel | Staal |
| Afwerking deksel | Verzinkt |
| **Functies** | |
| Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte | Ja |
| **Deksel, deur** | |
| Dikte deur/deksel | 3 mm |
| **Materiaal** | |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
| **Functies** | |
| Met bodem door | Nee |
| **Deksel, deur** | |
| Deksel montageopening | Nee |
| Dekselbevestiging klemmend | Nee |

### Afbeeldingen | tekeningen

