

Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF ZB Magneetschakelaar Rail versie

AF09B-30-01K-14

1SBL137063R1401

Generated on 23-10-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL137063R1401
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF ZB
Type	AF09B-30-01K-14
Omschrijving	Magneetschakelaar Rail versie De AF09B-30-01K-14 is een 3-polige, 690 V IEC of 600 V UL magneetschakelaar met 1 ingebouwd hulpcontact en push-in veerklemmen, geschikt voor het schakelen van motoren tot 4 kW / 400 V AC (AC-3) of 5 hp / 480 V UL, en voor het schakelen van vermogenskringen tot 25 A (AC-1) of 25 A UL general use. Dankzij AF-technologie heeft de magneetschakelaar een brede stuurspanningsrange (250–500 V AC 50/60 Hz en DC), waardoor grote variaties in stuurspanning worden opgevangen, het energieverbruik in de schakelkast wordt verlaagd en een betrouwbare werking in instabiele netten wordt gewaarborgd. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-magneetschakelaars hebben een blokuitvoering, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471523008823
Netto gewicht	0,325 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 208,00 per 1 PC

Prijs

Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	DC

Generated on 23-10-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,325 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	86 x 93 x 45 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 23-10-2026

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	25
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	92.3
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage