

Installatieautomaat System pro M compact 6 kA Automaat 3 polig C kar 13A

S203-C13

2CDS253001R0134

Generated on 7-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS253001R0134
Oude artikelnummer	S203C13
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S203-C13
Omschrijving	6 kA Automaat 3 polig C kar 13A System pro M compact S200 installatieautomaten zijn stroombegrenzend. Ze beschikken over twee verschillende uitschakelmechanismen: het vertraagd thermisch uitschakelmechanisme voor beveiliging tegen overbelasting en het elektromechanisch uitschakelmechanisme voor beveiliging tegen kortsluiting. Ze zijn beschikbaar met verschillende karakteristieken (B, C, D, K, Z), configuraties (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), afschakelvermogens (tot 6 kA bij 230/400 V AC) en nominale stromen (tot 63 A). Alle installatieautomaten van de productreeks S200 voldoen aan IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 en UL1077, waardoor ze geschikt zijn voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Een onderaan te monteren hulpcontact kan op de S200 worden geplaatst om 50% ruimte te besparen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779467902
Netto gewicht	0,345 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 167,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	FL

Generated on 7-11-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,345 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	110 x 164 x 77 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 7-11-2026

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	3
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)stroom (ampère):	13
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in aantal modulaire afstanden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	6.9

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage