

Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 1P+N, K kar, 25A, 300mA, 6kA

DS201 K25 A300

2CSR255180R3257

Generated on 7-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSR255180R3257
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS201 K25 A300
Omschrijving	Aardlekautomaat 1P+N, K kar, 25A, 300mA, 6kA De DS201-serie is een 1P+N aardlekautomaat met een breedte van twee modules, voor de bescherming van eenfasige eindkringen tegen overbelasting en kortsluitstromen; bescherming tegen de effecten van aardfoutstromen van sinusvormige wissel- en pulserende gelijkstroom; bescherming tegen indirecte aanraking en aanvullende bescherming tegen directe aanraking.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	32 kalenderdagen
GTIN code	8012542773610
Netto gewicht	200 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 289,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	200 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 40 x 106 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 7-11-2026

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. (meet)stroom (ampère):	25
Nom. foutstroom (ampère):	0.3
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	Overig
Uitschakelkarakteristiek:	K
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Spanningstype:	AC
Breedte in aantal modulaire afstanden:	2
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 16
Verliesvermogen (watt):	8.1
Montagewijze:	DIN-rail

Generated on 7-11-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage