

Aardlekschakelaar System pro M compact Aardlekschakelaar 4P, 80A, 30mA, A type kortvertraagd

F204 A-80/0.03 AP-R

2CSF204401R1800

Generated on 6-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF204401R1800
Oude artikelnummer	F204-A-80/30MA AP-
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F204 A-80/0.03 AP-R
Omschrijving	Aardlekschakelaar 4P, 80A, 30mA, A type kortvertraagd De serie aardlekschakelaars F200 biedt bescherming voor personen en installaties tegen foutstroom naar aarde. Een uitgebreid aanbod van standaard, onmiddellijke en selectieve AC- en A-typen wordt aangevuld met enkele configuraties voor speciale toepassingen. Dit product biedt de beste balans tussen veiligheid en bedrijfscontinuïteit dankzij de weerstand tegen ongewenste uitschakelingen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542919407
Netto gewicht	380 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 606,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	380 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	94 x 80 x 82 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 6-11-2026

Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	80
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	Overig
Selectieve bescherming:	Nee
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Frequentie:	Overig
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Spanningstype:	AC
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Ja
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Breedte in aantal modulaire afstanden:	4
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilingsgraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 35
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	35 - 35
Explosieveilig:	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	70
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	85

Specificaties

Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	69

Generated on 6-11-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage