

Installatieautomaat Smissline-S Installatieautomaat 2 polig, UC-C kar., 10A, 10kA

S402M-UCC10

2CCS572001R1104

Generated on 8-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS572001R1104
Oude artikelnummer	S402M-UC-C10
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smissline-S
Type	S402M-UCC10
Omschrijving	Installatieautomaat 2 polig, UC-C kar., 10A, 10kA De installatieautomaat S400M UC breidt het gevestigde SMISSLINE TP-productassortiment uit met een installatieautomaat voor DC- en AC-toepassingen. De S400M UC overtuigt met zijn prestatiebereik. Kenmerkend zijn de hoge ingebouwde kortsluitbreekcapaciteit over de gehele modellijn en de flexibele inzet voor AC en DC. Installatieautomaten van de productreeks S400M UC voldoen aan IEC/EN 60947-2. De inprikbare oplossing is uitsluitend bedoeld voor het SMISSLINE TP-systeem en maakt inzet in commerciële, industriële en kritische stroomtoepassingen mogelijk. Het is ook de perfecte keuze voor toepassingen waar kostbare stilstand moet worden vermeden.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7612270109999
Netto gewicht	290 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 276,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026

Prijs

Conditiegroep	FV

Generated on 8-11-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	290 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	185 x 100 x 100 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 8-11-2026

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Overig
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in aantal modulaire afstanden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	75
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	4

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage