

Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AS Magneetschekelaars AS serie springconnection

AS09-30-10S-23

1SBL101004R2310

Generated on 23-10-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL101004R2310
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AS
Type	AS09-30-10S-23
Omschrijving	Magneetschekelaars AS serie springconnection AS09-contactoren worden voornamelijk gebruikt voor het schakelen van driefasenmotoren en in het algemeen voor vermogenskringen tot 690 V AC of 220 V DC. Ze zijn met name geschikt voor het schakelen van driefasenmotoren en niet-inductieve of licht inductieve belastingen. De AS..S-contactoren zijn de veerklemuitvoering binnen het AS...-assortiment. De AS...-serie 1-stack 3-polige contactoren hebben een bloktype-ontwerp. - Hoofdpolen en hulpcontactblokken: 3 hoofdpolen, 1 ingebouwd hulpcontact, vooraan te monteren extra hulpcontactblokken (mechanisch gekoppelde hulpcontacten conform bijlage L van IEC 60947-5-1. Verbreek (N.C.) spiegelcontacten conform bijlage F van IEC 60947-4-1) - Besturingscircuit: AC-bediening met gelamineerd magneetcircuit - Accessoires: er is een breed assortiment accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	43 kalenderdagen
GTIN code	3471523038233
Netto gewicht	0,22 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 95,70 per 1 PC

Prijs

Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	DC

Generated on 23-10-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	40 PC
Stapgrootte afname	40 PC
Bruto gewicht	0,22 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 78 x 48 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 23-10-2026

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	110 - -
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	110 - -
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	3
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	3.7285
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - -
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - -
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	68
Diepte (millimeter):	72.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage