

Aardlekautomaat System pro M compact Compacte aardlekautomaat 1P+N C-Kar. 13A, 10mA

DSN201E C13 A10

2TAZ264114R1134

Generated on 8-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2TAZ264114R1134
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DSN201E C13 A10
Omschrijving	Compacte aardlekautomaat 1P+N C-Kar. 13A, 10mA 1P+N elektronische aardlekautomaat in één module breedte voor de beveiliging van eenfasige eindgebruikerscircuits tegen overbelasting en kortsluitstromen; beveiliging tegen de effecten van sinusvormige wisselstroom-aardfoutstromen; beveiliging tegen indirect aanraken en aanvullende beveiliging tegen direct aanraken (met gevoeligheid = 30 mA). De nulleider wordt geschakeld.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	85 kalenderdagen
GTIN code	6941593498284
Netto gewicht	0,119 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 163,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	101 x 19 x 75 Millimeter
CBS nummer	85363010

Generated on 8-11-2026

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. (meet)stroom (ampère):	13
Nom. foutstroom (ampère):	0.01
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	6
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	70
Spanningstype:	AC
Breedte in aantal modulaire afstanden:	1
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 16

Specificaties

Verliesvermogen (watt):	2.4
Montagewijze:	DIN-rail

Generated on 8-11-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage