

Installatieautomaat System pro M compact 6 kA Automaat 2 polig B kar 10A

S202-B10

2CDS252001R0105

Generated on 6-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS252001R0105
Oude artikelnummer	S202B10
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S202-B10
Omschrijving	6 kA Automaat 2 polig B kar 10A System pro M compact S200 installatieautomaten zijn stroombegrenzend. Ze beschikken over twee verschillende uitschakelmechanismen: het vertraagd thermisch uitschakelmechanisme voor overbelastingsbeveiliging en het elektromechanisch uitschakelmechanisme voor kortsluitbeveiliging. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende karakteristieken (B, C, D, K, Z), configuraties (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), afschakelvermogens (tot 6 kA bij 230/400 V AC) en nominale stromen (tot 63 A). Alle installatieautomaten van het productassortiment S200 voldoen aan IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077, waardoor ze geschikt zijn voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Een onder te monteren hulpcontact kan op de S200 worden geplaatst om 50% ruimte te besparen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779466608
Netto gewicht	0,224 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 90,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	FL

Generated on 6-11-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,224 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 95 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 6-11-2026

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in aantal modulaire afstanden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	4.2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage