

Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (8..1) Hulpcontact 1NC

BC 7-30-01 / 1,4 / 24 VDC

GJL1313001R8011

Generated on 22-10-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1313001R8011
Oude artikelnummer	BC73001/24VDC
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	BC 7-30-01 / 1,4 / 24 VDC
Omschrijving	Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (8..1) Hulpcontact 1NC De BC7-30-01 mini-contactor is een compacte 3-polige contactor met 1 hulpcontact en schroefaansluitingen. Hij is ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid essentieel is en waar weinig ruimte beschikbaar is. Mini-contactoren worden toegepast in woongebouwen, utiliteitsgebouwen en industriële toepassingen voor het schakelen van één- of driefasenlasten tot 5,5 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van besturingssignalen. Door het lage spoelvermogen kan dit apparaat direct door een PLC worden aangestuurd. Verder beschikt het over een stille, bromvrije spoel, een schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	12 kalenderdagen
GTIN code	4013614157271
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 71,90 per 1 PC

Prijs

Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	DC

Generated on 22-10-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 22-10-2026

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage