

Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / NF Hulpmagneetschakelaar 4 NO + 4 NC Spoel 230-240 VAC50 Hz /240-260VAC60 Hz

NFC44EK-88

1SBH131005R8844

Generated on 22-10-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBH131005R8844
ETIM Productklasse	EC000196 - Hulpcontact, relais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / NF
Type	NFC44EK-88
Omschrijving	Hulpmagneetschakelaar 4 NO + 4 NC Spoel 230-240 VAC50 Hz /240-260VAC60 Hz De NFC44EK-88 is een contactorrelais met 8 hulpcontacten (4 maak + 4 verbreek) en Push-in-klemmen, bedoeld voor het schakelen van hulp- en stuurcircuits. Binnen het AF-platform bieden NFC-contactoren een geoptimaliseerde schakeltijd voor AC-gestuurde toepassingen met elektromagnetische spoel (stuursapanning: 230 … 240 V AC 50 Hz / 240 … 260 V AC 60 Hz). NFC-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opzetbare hulpcontactblokken en een breed scala aan extra accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	43 kalenderdagen
GTIN code	3471523016156
Netto gewicht	0,36 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 125,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	DC

Generated on 22-10-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,41 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	111 x 91 x 45 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 22-10-2026

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	240 - 260
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V (ampère):	3
Montagewijze:	DIN-rail/schroef
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Steekklemaansluiting
Interface:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	4
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:	0
Met LED indicatie:	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Handbediening:	Nee
Nom. bedrijfsstroom (ampère):	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	6 - 6
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	92.3
Diepte (millimeter):	110.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage