

Magneetschakelaarcombinatie Magneetschakelaar / B mini Mini omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NO

VB 6-30-10-P / 24V 40-450Hz

GJL1211909R0101

Generated on 23-10-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1211909R0101
Oude artikelnummer	VB63010P/24V
ETIM Productklasse	EC000010 - Magneetschakelaarcombinatie
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	VB 6-30-10-P / 24V 40-450Hz
Omschrijving	Mini omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NO De VB6-30-10-P mini-omkeercontactor is een compacte, 3-polige contactor met 1 hulpcontact, soldeerpennen en een normale mechanische vergrendeling. Ze zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is en de beschikbare ruimte beperkt. Mini-omkeercontactoren worden gebruikt in woongebouwen, commerciële gebouwen en industriële toepassingen voor de besturing van driefasen motorbelastingen tot 4 kW (AC-3). Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een indicatie van de schakelstand en de geïntegreerde mogelijkheid voor railmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	12 kalenderdagen
GTIN code	4013614052637
Netto gewicht	0,345 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 111,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026

Prijs

Conditiegroep	DC

Generated on 23-10-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,345 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 64 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 23-10-2026

Specificaties

Functie:	Omkeer magneetschakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Printplaataansluiting
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	6
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit:	Overig
Geschikt voor railmontage:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	2.5 - 2.5
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Breedte (millimeter):	96.2
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	47.7

voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage