

Aardlekautomaat System pro M compact DSX301C C10 A30 Aardlekautomaat

DSX301C C10 A30

2CSR255165R1104

Generated on 8-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSR255165R1104
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DSX301C C10 A30
Omschrijving	DSX301C C10 A30 Aardlekautomaat De DS301C-serie is een 1P+N aardlekautomaat in één modulebreedte voor de beveiliging van eenfasige circuits voor eindgebruikers tegen overbelasting en kortsluitstromen, bescherming tegen de effecten van sinusvormige wissel- en gelijkgerichte pulserende aardfoutstromen, bescherming tegen indirecte aanrakingen en aanvullende bescherming tegen directe aanrakingen. DSX301C maakt deel uit van het FlexLine-portfolio.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542422556
Netto gewicht	110 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 208,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	110 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	98 x 81 x 25 Millimeter
CBS nummer	85363010

Generated on 8-11-2026

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	6
Frequentie:	50 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Spanningstype:	AC
Breedte in aantal modulaire afstanden:	1
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Verliesvermogen (watt):	1.5
Montagewijze:	DIN-rail

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage