

Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400 4 polig vast met vooraansluiting electronische beveiliging

XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F

1SDA100404R1

Generated on 4-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA100404R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F
Omschrijving	XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400 4 polig vast met vooraansluiting electronische beveiliging Vermogensautomaat TMAX XT5N 400, vaste uitvoering, vierpolig, met frontaansluitingen en electronische beveiliging in AC Ekip DIP LSIG R 400
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8056221004817
Netto gewicht	6,4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3783,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	6,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	285 x 250 x 245 Millimeter
CBS nummer	85362090

Generated on 4-11-2026

Specificaties

Nom. continustroom Iu (ampère):	400
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	160 - 400
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	400 - 4000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	400 - 4000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	19

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage