

Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF ZB Magneetschakelaar Rail versie

AF65B-30-11-12

1SBL387061R1211

Generated on 22-10-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL387061R1211
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF ZB
Type	AF65B-30-11-12
Omschrijving	Magneetschakelaar Rail versie De AF65B-30-11-12 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met voorgemonteerde hulpcontacten en schroefklemmen. Hij stuurt motoren tot 30 kW / 400 V AC (AC-3) of 50 hp / 480 V UL en schakelt vermogenskringen tot 105 A (AC-1) of 90 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (48–130 V AC 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in de stuurspanning opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netten. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing oplevert. AF-contactors hebben een blokbouwontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met opzet-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471523025189
Netto gewicht	1,01 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 771,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026

Prijs

Conditiegroep	DC

Generated on 22-10-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,01 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	150 x 150 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 22-10-2026

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	105
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):	65
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	30
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	55
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	111

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage