

Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax 2 E4.2 Ekip DIP LSIG Vast met SVR aansluiting 3 polig E12 uitvoering

E4.2V/E12 4000 Ekip Dip LSIG 3p F SVR

1SDA121127R1

Generated on 6-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA121127R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax 2
Type	E4.2V/E12 4000 Ekip Dip LSIG 3p F SVR
Omschrijving	Emax 2 E4.2 Ekip DIP LSIG Vast met SVR aansluiting 3 polig E12 uitvoering Vermogensautomaat SACE EMAX2 E4.2V/E12 4000, vaste uitvoering, driepolig, 1200 V, met electronische beveiliging in AC, EKIP/DIP-LSIG R 4000 A, uitgerust met: 4 hulpcontacten en gespreide verticale aansluitklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	36 kalenderdagen
GTIN code	8056221157193
Netto gewicht	56 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 39427,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	DW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	56 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	785 x 515 x 600 Millimeter
CBS nummer	85362090

Generated on 6-11-2026

Specificaties

Nom. continustroom Iu (ampère):	4000
Nom. spanning (volt):	1200 - 1200
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	1600 - 4000
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	2400 - 40000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	6000 - 60000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	4
Met tripcontact:	Ja
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP30
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	465

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage