

# Aardlekblok System pro M compact
# Aardlekbolk DDA202 A -25/0,03 110V

DDA 202 A-25/0,03 110V

2CSB202199R1250

Generated on 8-11-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 2CSB202199R1250 |
| **ETIM Productklasse** | EC002297 - Aardlekblok |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | System pro M compact |
| **Type** | DDA 202 A-25/0,03 110V |
| **Omschrijving** | Aardlekbolk DDA202 A -25/0,03 110V<br>De RCD-blok DDA200-serie is geschikt voor montage met installatieautomaten uit de S200-serie en S300P. Het biedt bescherming tegen de effecten van sinusvormige wissel- en gelijkgerichte pulserende aardfoutstromen, bescherming tegen indirecte aanraking en aanvullende bescherming tegen directe aanraking (bij gevoeligheid = 30 mA). Toepassingen: residentieel, commercieel, industrieel. Deze specifieke serie heeft een minimale bedrijfsspanning van de testknop van 110 V en is geschikt voor toepassingen op 230 V. |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 39 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 8012542079033 |
| **Netto gewicht** | 395 Gram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 468,00 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-04-2026 |
| **Conditiegroep** | FW |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1 PC |
| **Minimum afname** | 1 PC |
| **Stapgrootte afname** | 1 PC |
| **Bruto gewicht** | 395 Gram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 104 x 79 x 80 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85363030 |

Generated on 8-11-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Nom. stroom (ampère):** | 25 |
| **Nom. foutstroom instelbaar:** | Nee |
| **Nom. foutstroom (ampère):** | 0.03 - 0.03 |
| **Vertragingstijd, instelbaar:** | Nee |
| **Aantal polen:** | 2 |
| **Type lekstroom:** | A |
| **Frequentie:** | 50/60 Hz |
| **Nom. isolatiespanning Ui (volt):** | 500 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):** | 4 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):** | 25 - 25 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):** | 25 - 25 |
| **High-immunity uitvoering:** | Nee |
| **Nom. spanning (volt):** | 230 - 230 |
| **Met vergrendelingsvoorziening:** | Ja |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):** | -25 - 55 |
| **Beschermingsgraad (IP):** | IP2X |
| **Verliesvermogen (watt):** | 2 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage