

Aardlekblok System pro M compact Aardlekblok, 2 polig, type B, AP-R 40A , 0,03A,

DDA202 B-40/0.03 AP-R

2CSB202592R1400

Generated on 6-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSB202592R1400
ETIM Productklasse	EC002297 - Aardlekblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DDA202 B-40/0.03 AP-R
Omschrijving	Aardlekblok, 2 polig, type B, AP-R 40A , 0,03A, Het RCD-blok DDA200-serie is geschikt voor montage met installatieautomaten van de S200-serie en S300P. Type B is ook gevoelig voor continue stroom en pulserende aardfoutstromen. Ze worden gebruikt voor bescherming in installaties met elektronische apparatuur volgens EN 50178. Toepassingen: tertiaire en industriële omgevingen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	53 kalenderdagen
GTIN code	8012542515128
Netto gewicht	395 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1982,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	395 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	104 x 118 x 80 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 6-11-2026

Specificaties

Nom. stroom (ampère):	40
Nom. foutstroom instelbaar:	Nee
Nom. foutstroom (ampère):	0.03 - 0.03
Vertragingstijd, instelbaar:	Nee
Aantal polen:	2
Type lekstroom:	B
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Frequentie:	50/60 Hz
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	25 - 25
High-immunity uitvoering:	Ja
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Verliesvermogen (watt):	3.2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage